

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		USURA A BAS CAM del 03/OTTOBRE/2025			
	Azienda Vescovi Renzo Spa		Sede	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)		
			Impianto	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)		

1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : USURA A BAS CAM	2._ Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI
3._ Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra	4._ Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile
5._ Sistema di valutazione (VVCP) : 2+ dal 2025	6a._ Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI
6a._ Organismo Notificato: DNV 0496-CPR-0244	6b._ Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
7._ Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto	

Denominazione Commerciale	USURA A BAS CAM
Designazione	CB 14 USURA 50/70
Norma Uni	UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Caratteristiche Prestazionali						
<i>Contenuto di vuoti</i>	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
<i>Vuoti riempiti da bitume</i>	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
<i>Vuoti nell'aggregato minerale</i>	VM Amin	NPD				
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	V10Gmin	NPD				
<i>Sensibilità all'acqua</i>	ITSR	NPD				
<i>Resistenza abrasione pneu. chiodati</i>	Abr	NPD				
<i>Reazione al fuoco</i>		NPD				
<i>Resistenza al carburante</i>		NPD				
<i>Resistenza ai fluidi decongelanti</i>		NPD				
<i>Temperatura della miscela</i>	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
<i>setaccio 31,500 mm</i>	%					
<i>setaccio 20,000 mm</i>	%	100				
<i>setaccio 16,000 mm</i>	%	99				
<i>setaccio 14,000 mm</i>	%	97				
<i>setaccio 12,000 mm</i>	%	95				
<i>setaccio 10,000 mm</i>	%	92				
<i>setaccio 08,000 mm</i>	%	83				
<i>setaccio 06,300 mm</i>	%	71				
<i>setaccio 04,000 mm</i>	%	47				
<i>setaccio 02,000 mm</i>	%	32				
<i>setaccio 01,000 mm</i>	%	22				
<i>setaccio 00,500 mm</i>	%	16				
<i>setaccio 00,250 mm</i>	%	11				
<i>setaccio 00,063 mm</i>	%	7,2				
<i>Contenuto di Legante</i>	Bmin	4,8				
<i>Valori Marshall</i>	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD			
Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD

I dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet, 14 - 30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560

8._ La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing. Tommaso Vescovi


VESCOVI RENZO S.p.A.
 IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Data	Numero di Bolla
------	-----------------

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		USURA A CAM CAL del 03/OTTOBRE/2025
	Azienda Vescovi Renzo Spa	Sede	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)
	Impianto		Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)
1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : USURA A CAL CAM		2._ Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI	
3._ Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra		4._ Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile	
5._ Sistema di valutazione (VVCP) : 2+ dal 2025		6a._ Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI	
6a._ Organismo Notificato: DNV 0496-CPR-0244		6b._ Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile	
7._ Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto			

Denominazione Commerciale	USURA A CAL CAM
Designazione	CB 14 USURA 50/70
Norma Uni	UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Caratteristiche Prestazionali						
Contenuto di vuoti	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
Vuoti riempiti da bitume	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VM Amin	NPD				
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin	NPD				
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD				
Resistenza abrasione pneu. chiodati	Abr	NPD				
Reazione al fuoco		NPD				
Resistenza al carburante		NPD				
Resistenza ai fluidi decongelanti		NPD				
Temperatura della miscela	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
setaccio 31,500 mm	%					
setaccio 20,000 mm	%	100				
setaccio 16,000 mm	%	99				
setaccio 14,000 mm	%	97				
setaccio 12,000 mm	%	95				
setaccio 10,000 mm	%	90				
setaccio 08,000 mm	%	80				
setaccio 06,300 mm	%	69				
setaccio 04,000 mm	%	48				
setaccio 02,000 mm	%	33				
setaccio 01,000 mm	%	22				
setaccio 00,500 mm	%	16				
setaccio 00,250 mm	%	12				
setaccio 00,063 mm	%	7,3				
Contenuto di Legante	Bmin	4,8				
Valori Marshall	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD			
Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD

I dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet, 14 - 30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560

8._ La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing.Tommaso Vescovi	 VESCOVI RENZO S.p.A. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
---	--

Data	Numero di Bolla
------	-----------------

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		USURA B BAS CAM del 03/OTTOBRE/2025			
	<i>Azienda</i> Vescovi Renzo Spa	<i>Sede</i>	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)			
			<i>Impianto</i>	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)		


1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : USURA B BAS CAM	2._Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI
3._ Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra	4._ Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile
5._ Sistema di valutazione (VVCP) : 2+ dal 2025	6a._ Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI
6a._ Organismo Notificato: DNV 0496-CPR-0244	6b._ Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
7._ Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto	

Denominazione Commerciale	USURA B BAS CAM
Designazione	CB 10 USURA 50/70
Norma Uni	UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Caratteristiche Prestazionali						
<i>Contenuto di vuoti</i>	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
<i>Vuoti riempiti da bitume</i>	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
<i>Vuoti nell'aggregato minerale</i>	VM Amin	NPD				
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	V10Gmin	NPD				
<i>Sensibilità all'acqua</i>	ITSR	NPD				
<i>Resistenza abrasione pneu. chiodati</i>	Abr	NPD				
<i>Reazione al fuoco</i>		NPD				
<i>Resistenza al carburante</i>		NPD				
<i>Resistenza ai fluidi decongelanti</i>		NPD				
<i>Temperatura della miscela</i>	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
<i>setaccio 31,500 mm</i>	%					
<i>setaccio 20,000 mm</i>	%					
<i>setaccio 16,000 mm</i>	%					
<i>setaccio 14,000 mm</i>	%					
<i>setaccio 12,000 mm</i>	%	100				
<i>setaccio 10,000 mm</i>	%	99				
<i>setaccio 08,000 mm</i>	%	94				
<i>setaccio 06,300 mm</i>	%	86				
<i>setaccio 04,000 mm</i>	%	55				
<i>setaccio 02,000 mm</i>	%	37				
<i>setaccio 01,000 mm</i>	%	25				
<i>setaccio 00,500 mm</i>	%	17				
<i>setaccio 00,250 mm</i>	%	12				
<i>setaccio 00,063 mm</i>	%	7,4				
<i>Contenuto di Legante</i>	Bmin	5.0				
<i>Valori Marshall</i>	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>		P	NPD			
<i>Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.</i>		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD

I dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet, 14 - 30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560

8._La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la soa responsabilità del fabbricante sopra identificato.Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing.Tomaso Vescovi



VESCOVI RENZO S.p.A.
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Data	Numero di Bolla
------	-----------------

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		USURA B CAL CAM del 03/OTTOBRE/2025	
	<i>Azienda</i> VESCOVI RENZO SPA		<i>Sede</i>	VIA L.DA.VINCI, 42 LAMPORECCHIO (PT)
			<i>Impianto</i>	VIA L.DA.VINCI, 42 LAMPORECCHIO (PT)
1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : USURA B CAL CAM			2._ Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI	
3._ Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra			4._ Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile	
5._ Sistema di valutazione (VVCP) : 2+ dal 2025			6a._ Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI	
6a._ Organismo Notificato: DNV 0496-CPR-0244			6b._ Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile	
7._ Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto				

Denominazione Commerciale	USURA B CAL CAM
Designazione	CB 10 USURA 50/70 CAM
Norma Uni	UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Caratteristiche Prestazionali						
Contenuto di vuoti	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
Vuoti riempiti da bitume	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VM Amin	NPD				
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin	NPD				
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD				
Resistenza abrasione pneu. chiodati	Abr	NPD				
Reazione al fuoco		NPD				
Resistenza al carburante		NPD				
Resistenza ai fluidi decongelanti		NPD				
Temperatura della miscela	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
setaccio 31,500 mm	%					
setaccio 20,000 mm	%					
setaccio 16,000 mm	%					
setaccio 14,000 mm	%					
setaccio 12,000 mm	%	100				
setaccio 10,000 mm	%	98				
setaccio 08,000 mm	%	94				
setaccio 06,300 mm	%	88				
setaccio 04,000 mm	%	53				
setaccio 02,000 mm	%	36				
setaccio 01,000 mm	%	24				
setaccio 00,500 mm	%	16				
setaccio 00,250 mm	%	13				
setaccio 00,063 mm	%	8				
Contenuto di Legante	Bmin	5.0				
Valori Marshall	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD			
Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD

I dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet,14 - 30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560

8._ La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing.Tommaso Vescovi		 VESCOVI RENZO S.p.A. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
---	--	---

Data	Numero di Bolla
------	-----------------

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		BASE CAM del 03/OTTOBRE/2025			
	Azienda Vescovi Renzo Spa		Sede		Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)	
			Impianto		Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)	

1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : BASE CAM	2._Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI
3._Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra	4._Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile
5._Sistema di valutazione (VVCP): 2+ dal 2025	6a._Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI
6a._Organismo Notificato: DNV 0496- CPR-0244	6b._Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
7._Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto	

Denominazione Commerciale	BASE CAM
Designazione	CB 31,5 BASE 50/70
Norma Uni	UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Caratteristiche Prestazionali						
<i>Contenuto di vuoti</i>	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
<i>Vuoti riempiti da bitume</i>	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
<i>Vuoti nell'aggregato minerale</i>	VMamin	NPD				
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	V10Gmin	NPD				
<i>Sensibilità all'acqua</i>	ITSR	NPD				
<i>Resistenza abrasione pneu. chiodati</i>	Abr	NPD				
<i>Reazione al fuoco</i>		NPD				
<i>Resistenza al carburante</i>		NPD				
<i>Resistenza ai fluidi decongelanti</i>		NPD				
<i>Temperatura della miscela</i>	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
<i>setaccio 31,500 mm</i>	%	100				
<i>setaccio 20,000 mm</i>	%	86				
<i>setaccio 16,000 mm</i>	%	67				
<i>setaccio 14,000 mm</i>	%	62				
<i>setaccio 12,000 mm</i>	%	58				
<i>setaccio 10,000 mm</i>	%	52				
<i>setaccio 08,000 mm</i>	%	47				
<i>setaccio 06,300 mm</i>	%	43				
<i>setaccio 04,000 mm</i>	%	39				
<i>setaccio 02,000 mm</i>	%	28				
<i>setaccio 01,000 mm</i>	%	19				
<i>setaccio 00,500 mm</i>	%	14				
<i>setaccio 00,250 mm</i>	%	10				
<i>setaccio 00,063 mm</i>	%	5,9				
<i>Contenuto di Legante</i>	Bmin	3,6				
<i>Valori Marshall</i>	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD			
Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD

I dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet, 14 - 30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560

8._La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, , e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing.Tommaso Vescovi


VESCOVI RENZO S.p.A.
 IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data	Numero di Bolla
------	-----------------

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		BINDER CAM del 03/OTTOBRE/2025			
	Azienda Vescovi Renzo Spa		Sede	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)		
			Impianto	Via L.Da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT)		
1._Codice di identificazione unico del prodotto/tipo : BINDER CAM			2._Uso previsto del prodotto: Vedi Sotto Norma UNI			
3._ Nome e indirizzo del fabbricante: Vedi Sopra			4._Nome e indirizzo del Mandatario: Non Applicabile			
5._ Sistema di valutazione (VVCP) : 2+ dal 2025			6a._ Norma Armonizzata: Vedi Sotto Norma UNI			
6a._ Organismo Notificato: DNV 0496- CPR-0244			6b._ Organismo Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile			
7._ Prestazione Dichiarata: Vedi Sotto						
Denominazione Commerciale		BINDER CAM				
Designazione		CB 16 BINDER 50/70 CAM				
Norma Uni		UNI EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo				
Caratteristiche Prestazionali						
<i>Contenuto di vuoti</i>	Massimo	Vmax	NPD	Minimo	Vmin	NPD
<i>Vuoti riempiti da bitume</i>	Massimo	VFBmax	NPD	Minimo	VFBmin	NPD
<i>Vuoti nell'aggregato minerale</i>	VMamin	NPD				
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	V10Gmin	NPD				
<i>Sensibilità all'acqua</i>	ITSR	NPD				
<i>Resistenza abrasione pneu. chiodati</i>	Abr	NPD				
<i>Reazione al fuoco</i>		NPD				
<i>Resistenza al carburante</i>		NPD				
<i>Resistenza ai fluidi decongelanti</i>		NPD				
<i>Temperatura della miscela</i>	°C	140-180				
Granulometria (% passante)						
<i>setaccio 31,500 mm</i>	%					
<i>setaccio 20,000 mm</i>	%	100				
<i>setaccio 16,000 mm</i>	%	94				
<i>setaccio 14,000 mm</i>	%	88				
<i>setaccio 12,000 mm</i>	%	80				
<i>setaccio 10,000 mm</i>	%	71				
<i>setaccio 08,000 mm</i>	%	61				
<i>setaccio 06,300 mm</i>	%	53				
<i>setaccio 04,000 mm</i>	%	46				
<i>setaccio 02,000 mm</i>	%	32				
<i>setaccio 01,000 mm</i>	%	22				
<i>setaccio 00,500 mm</i>	%	16				
<i>setaccio 00,250 mm</i>	%	11				
<i>setaccio 00,063 mm</i>	%	6,8				
<i>Contenuto di Legante</i>	Bmin	4,0				
<i>Valori Marshall</i>	Massimo	Pmax	NPD	Minimo	Smin	NPD
		F	NPD		Qmin	NPD
Resistenza deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD			
Dispositivo piccolo: ormaimento/ Profond.		WTSAIR	NPD		PRDAIR	NPD
Il dati contenuti in questa scheda sono stati analizzati e/o raccolti, verificati ed elaborati dalla Geothema srl presso il Laboratorio di Via Bachelet, 14 -30037 Gardigliano di Scorzè (VE). Tel.041/5839560						
8._La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, , e Regolamento Delegato UE n. 574_2014 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.Firmato a nome e per conto del fabbricante da Dott.Ing.Tommaso Vescovi						
 VESCOVI RENZO S.p.A. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
Data			Numero di Bolla			